

HTML - Tabuľky

1. Jednoduchá tabuľka

Základom je párový tag **TABLE**. Doňho vkladáme riadky **TR** a stĺpce **TD**. Tých môže byť aj viac.

```
<table>
<tr>
  <td>Bunka 1</td>
  <td>Bunka 2</td>
</tr>
<tr>
  <td>Bunka 1</td>
  <td>Bunka 2</td>
</tr>
</table>
```

Zobrazí sa asi takto:

Bunka 1	Bunka 2
Bunka 3	Bunka 4

Nevyzerá to presvedčivo? Skúsime vykresliť okolo tabuľky rámček. Použijeme atribút **BORDER** tagu **TABLE**. Hodnotou je šírka rámčeka.

```
<table border="1">
```

...

Ďalšími dôležitými atribútmi značky **TABLE** sú **SUMMARY** (popis tabuľky pre *nevizuálne prehliadače*) a **WIDTH** (šírka tabuľky).

Tag **TR** má zas atribúty **ALIGN** (zarovnanie - **left**, **center**, **right**, **justify**, **char**) a **VALIGN** (vertikálne zarovnanie - **top**, **middle**, **bottom**, **baseline**).

2. Členenie

V riadku tabuľky **TR** sa môže nachádzať aj tag **TH** - záhlavie.

```
<table summary="Test" border="1">
  <tr>
    <th>Záhlavie</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bunka</td>
  </tr>
</table>
```

Záhlavie
Bunka

Iný spôsob je použitie tagu **CAPTION**. Ten sa nachádza priamo v **TABLE**.

```
<table summary="Test" border="1">
  <caption>Nadpis</caption>
  <tr>
    <td>Bunka</td>
  </tr>
</table>
```

Nadpis
Bunka

Existujú aj značky **THEAD** (hlavička), **TBODY** (telo) a **TFOOT** (päta tabuľky). V súčasnosti však nie sú podporované prehliadačmi, takže sa nimi nebudeme zaoberať.

3. Zoskupovanie

Niekedy sa zíde, aby bunka presahovala cez viac riadkov. Skúsime tagu **TD** priradiť atribút **ROWSPAN** s hodnotou 2.

```
<table summary="Test" border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2">Presahujúca</td>
    <td>Bunka 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bunka 3</td>
  </tr>
</table>
```

Presahujúca	Bunka 2
	Bunka 3

Podobne sa správa aj **COLSPAN**, ale bunka bude presahovať cez stĺpce.

```
<table summary="Test" border="1">
  <tr>
    <td colspan="2">Presahujúca</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Bunka 2</td>
    <td>Bunka 3</td>
  </tr>
</table>
```

Presahujúca	
Bunka 2	Bunka 3